

## PD 765

**Univerzális relé****Terméktulajdonságok**

A kritikus gépek és folyamatok védelme a túlzott rezgésektől és katasztrófális meghibásodásuktól:

A PRO PD765 sorozatú védelmi- és relé rendszere mutatja egy jelkondicionálóból vagy hurokbetáplálású érzékelőből/transzmitterből érkező rezgésszintet és képes arra, hogy egy kiválasztott frekvenciatartományban levő teljes rezgés amplitúdó alapján riasztást adjon vagy leállítsa a gépet.

- Napsütésben is leolvasható rezgésszint kijelző: IPS, g, mils vagy testreszabott skála
- Védi a kritikus berendezéseket relével indított riasztással vagy leállítással
- A relé opció két Form C relét tartalmaz
- Üzemi hőmérséklettartomány: 32°F (0°C) - 140°F (60°C)

**Specifikációk****Bemeneti források**

- SC sorozatú rezgés jelkondicionáló sztenderd rezgésérzékelővel/transzmitterrel
- LP sorozatú hurokbetáplálású rezgésérzékelő/transzmitter
- A bemeneti forrást külön kell rendelni és specifikálni, így sokféle monitorozási funkció lehetséges
- Tápfeszültség, univerzális 21.6-253 V (AC), 50-60 Hz vagy 19.2-300 V (DC)

[www.delta3n.hu](http://www.delta3n.hu)

+36-75-510-115



info@delta3n.hu



H-7030 Paks, Jedlik Á. u. 2.