

RXE 150

Jelkondicionáló/Relé rendszer, 1-4 csatorna (legfeljebb 4 jelkondicionáló és 4 relé) Terméktulajdonságok

Maximum 4 db 4-20 mA-es jelkondicionálót és 4 reléegységet fogad a távol felszerelt érzékelőktől a PLC / DCS rendszerekig és hordozható adat

- A ház védi az alkatrészeket a szennyeződéstől, portól, olajtól és víztől
- Különböző érzékelőket fogad (gyorsulás, sebesség és kettős hőmérséklet /vibráció)
- SC200 sorozatú jelkondicionálókhöz és RE200-RD sorozatú relékhez (külön megvásárolható)
- Belső egyenáramú tápegységgel 100-240 V (AC), 50-60 Hz-es bemenet, 24 V (DC) kimenet
- A jelkondicionálók és relék külön értékesítve



Specifikációk

- Érzékelő bemenetek Rezgés bemenet: 1 bemenet csatornánként
- Minden 4-20 mA kimenet külön, elszigetelt common-t igényel (nem közösített)
- Kimenet BNC csatlakozó a dinamikus jelhez és a csavaros terminálhoz
- Kimenetek a 4-20 mA-es jelhez
- Tápellátás 100-240 V (AC)
- Besorolás NEMA 4X (IP66)
- Ajtó zárása Csatos
- Anyag Üvegszál
- Működési hőmérséklettartomány: -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
- Ellenállás Ellenáll a tömlőből direkten érkező folyadékoknak és a korrózióknak

Hűtés szükséges amennyiben az RXE belső hőmérséklete eléri a 140°F-t (60°C).

