

PMX 3000

Rezgésvédelmi- és relé rendszer

Terméktulajdonságok

A kritikus gépek és folyamatok védelme a túlzott rezgésektől és katasztrofális meghibásodásuktól:

Az LP400 sorozatú, terepen szerelt érzékelő teljes rezgésértékeit mutatja, és dinamikus kimenettel szolgál a hordozható műszerekhez a panelra szerelt BNC csatlakozóból. Tartalmazza a Form C relét.

- Akár 2 db kettős kimenetű LP400-as érzékelőt fogad
- Gyári beállításként a 4-20 mA-es bemenet az ISO 2.0 IPS szabvány szerint van skálázva. Minden egyéb skálázás, riasztás és relé programozás a fogyasztó felelőssége.
- Felhasználó által programozható relék
- Kijelző/relé már a csomagban van

Specifikációk

Bemeneti források

- A bemeneti forrást külön kell rendelni és specifikálni, így sokféle monitorozási funkció lehetséges
- LP400 sorozatú hurokbetáplálású rezgésérzékelő
- Külső SC sorozatú rezgés jelkondicionáló sztenderd rezgésérzékelővel
- Működési hőmérséklettartomány: 32°F - 140°F (0°C - 60°C)
- Tápfeszültség 85 - 265 V (AC) univerzális tápegység
- Burkolat Üvegszál
- NEMA 4 (IP65-tel megegyező)
- Folyamatos rozsdamentes acél pánt

